

Select-Line 8**Select-Line 10****Select-Line 12**

	Select-Line 8	Select-Line 10	Select-Line 12
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Maximale trekkracht	800 N	1000 N	1200 N
Maximaal deuropervlak	10.0 m ²	12.0 m ²	18.0 m ²
Maximaal deurgewicht (gebalanceerd)	90 kg	110 kg	130 kg
Maximale deurhoogte	2400 x 3500 mm	2400 x 3500 mm	2400 x 3500 mm
Ingangsspanning	220 - 240 V / 110 - 127 V, 50-60 Hz	220 - 240 V / 110 - 127 V, 50-60 Hz	220 - 240 V / 110 - 127 V, 50-60 Hz
Vermogensopname bedrijf	350W	350W	380W
Vermogensopname stand-by	< 5W	< 5W	< 5W
LED	24 V / 15 LED's	24 V / 15 LED's	24 V / 15 LED's
Radiofrequentie	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Aandrijving	Band	Band	Band
Snelheid Open/Dicht	160mm / seconde	160mm / seconde	140mm / seconde
Aandrijfmechanisme	Band	Band	Band
Limietinstelling	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Transformator	Overbelasting beschermingstechnologie	Overbelasting beschermingstechnologie	Overbelasting beschermingstechnologie
Code format	Rolling code (7.38 x 1019 combinaties)	Rolling code (7.38 x 1019 combinaties)	Rolling code (7.38 x 1019 combinaties)
Statusweergave afstandsbediening	2 X	2 X	2 X
Code opslagcapaciteit	50 verschillende codes	50 verschillende codes	50 verschillende codes
Nachtverlichting aansluiting	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Werktemperatuur	-40°C - +50 °C	-40°C - +50 °C	-40°C - +50 °C
Beveiligingen	Soft start & stop, optie fotocel en nachtverlichting	Soft start & stop, optie fotocel en nachtverlichting	Soft start & stop, optie fotocel en nachtverlichting
Beschermingsniveau	IP20	IP20	IP20